

SERVISNÍ VYBAVENÍ – řada BASIC - CFA

8732 - CFA BASIC - 4,8 PLNICÍ ZAŘÍZENÍ CO2		<p>8732 - CFA Basic – 4,8 – plnicí zařízení CO2 (186 196) CFA Basic umožňuje bezpečné plnění CO₂ v tekutém stavu. Plnicí zařízení je malých rozměrů a je lehce přenosné. Pomocí CFA Basic je možné plnit všechny CO₂ lahve v rozmezí objemu 2 až 30 kg. K zásobníku, nebo tlakové lahvi s CO₂ je plnicí zařízení připojeno přívodní hadicí. Plnicí zařízení má zabudovaný kovový filtr, který brání vniknutí nečistot a cizích těles do zařízení. Zařízení CFA Basic je možné na straně zásobníku připojit k tlakové lahvi na CO₂, případně k zásobníku na CO₂ (doporučený tlak 50bar – 5MPa). Široká škála přidavných zařízení umožňuje množství aplikací a rozšíření základní sestavy CFA Basic. Zařízení je dodáváno s přívodní a plnicí hadicí a plnicím ventilem.</p> <p>TECHNICKÉ ÚDAJE: plnicí kapacita 4,8 kg/min el. motor – IP 54 230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 1400 otáček/min přívodní kabel – 5m – odolný olejům a kyselinám mechanický bezpečnostní ventil 130 bar (13 MPa)</p> <p>ROZMĚRY: výška: 305 mm, šířka: 510 mm, hloubka: 440 mm hmotnost: 42 kg hliníkoocelová konstrukce, lakováno barva: stříbro šedá</p>	
8733 - CFA BASIC – 2,4 PLNICÍ ZAŘÍZENÍ CO2		<p>8782 - CFA Basic – 2,4 – plnicí zařízení CO2 (186 198) CFA Basic umožňuje bezpečné plnění CO₂ v tekutém stavu. Plnicí zařízení je malých rozměrů a je lehce přenosné. Pomocí CFA Basic je možné plnit všechny CO₂ lahve v rozmezí objemu 2 až 30 kg. K zásobníku, nebo tlakové lahvi s CO₂ je plnicí zařízení připojeno přívodní hadicí. Plnicí zařízení má zabudovaný kovový filtr, který brání vniknutí nečistot a cizích těles do zařízení. Zařízení CFA Basic je možné na straně zásobníku připojit k tlakové lahvi na CO₂, případně k zásobníku na CO₂ (doporučený tlak 50 bar – 5MPa). Široká škála přidavných zařízení umožňuje množství aplikací a rozšíření základní sestavy CFA Basic. Zařízení je dodáváno s přívodní a plnicí hadicí a plnicím ventilem.</p> <p>TECHNICKÉ ÚDAJE: plnicí kapacita 2,4 kg/min el. motor – IP 54 230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 1400 otáček/min přívodní kabel – 5m – odolný olejům a kyselinám mechanický bezpečnostní ventil 130 bar (13 MPa)</p> <p>ROZMĚRY: výška: 305 mm, šířka: 510 mm, hloubka: 440 mm hmotnost: 42 kg hliníkoocelová konstrukce, lakováno barva: stříbro šedá</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: Jednotku CFA Basic – 2,4 a 4,8 je možné dle požadavku zákazníka dále rozšířit o vybavení pro plnění tlakových patron do hasicích přístrojů, automatickou váhu pro plnění lahví o objemu 2kg, 5kg a 6kg a automatickou digitální váhu.</p> 	SERVISNÍ VYBAVENÍ TUSAN s.r.o. B. Hájka 185, 267 01 KRÁLŮV DVŮR tel/fax 311 637 478, tel 311 637 448 e-mail: tusan@tusan.cz, www.tusan.cz