

## SERVISNÍ VYBAVENÍ – řada BASIC - PSM

### 0186000 - PSM MINI BASIC PRÁŠKOVÝ PLNÍČÍ STROJ



### 0186000 - PSM MINI Basic – práškový plnicí stroj

PSM MINI Basic je lehký a vysoce mobilní plnicí stroj pro plnění práškových hasicích přístrojů. PSM MINI Basic představuje optimální poměr mezi cenou a výkonem. Stroj najde uplatnění zejména v malých servisních dílnách. Díky své lehké konstrukci je také velmi vhodný pro umístění v servisních vozidlech.

Plnicí stroj je vhodný pro plnění HP práškových o velikosti 1 – 12kg náplně. Stroj je vhodný pro všechny typy hasebních prášků.

Zpětný proces (plnění – odsávání) je prováděn mechanicky. Zpětný mechanismus čistí prášek a zajišťuje větší rychlost plnění prášku. Stroj má automatický zpětný ventil zabráňující úniku prášku při přepnutí režimu – plnění - odsávání. Zásobník PSM MINI Basic pojme 12 kg hasicího prášku.

Stroj umožňuje pracovat na dvou HP stejného typu současně. Jeden hasicí přístroj může být vyprazdňován, a další může být pod zásobníkem plněn vyčištěným práškem

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

kapacita zásobníku 12 kg  
plnicí tlak 200 mbar  
plnicí otvor HP 28-100 mm  
zpětný proces mechanický  
sací výkon 2050 l/min  
el. motor 230 V, 50Hz, 0,96 kW, 25670 otáček/min  
přívodní kabel 5 m – odolný olejům a kyselinám

#### ROZMĚRY :

výška při transportu 875 mm  
výška při používání 1255 mm  
šířka: 500 mm, hloubka: 480 mm  
hmotnost: 38,5 kg  
barva: stříbro šedá

### 0186000 - PSM MINI PRÁŠKOVÝ PLNÍČÍ STROJ



### 0186000 - PSM MINI – práškový plnicí stroj

PSM MINI je lehký a vysoce mobilní plnicí stroj pro plnění práškových hasicích přístrojů. Plnicí stroj je vhodný pro plnění HP o velikosti 1 – 12kg náplně.

Zpětný proces (plnění – odsávání) je prováděn mechanicky. Zpětný mechanismus čistí prášek a zajišťuje větší rychlost plnění prášku. Zásobník PSM MINI pojme 12 kg hasicího prášku.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

kapacita zásobníku 12 kg  
plnicí tlak 200 mbar  
plnicí otvor HP 28-100 mm  
zpětný proces mechanický  
sací výkon 2050 l/min  
el. motor 230 V, 50Hz, 0,96 kW, 18000 otáček/min  
přívodní kabel 5 m – odolný olejům a kyselinám

#### ROZMĚRY :

výška při transportu 875 mm  
výška při používání 1255 mm  
šířka: 500 mm, hloubka: 480 mm  
hmotnost: 38,5 kg  
barva: stříbro šedá